



RFID kodetastatur

Hybrid

ANVENDELSE

Et Wiegand kodetastatur med indbygget RFID læser. Kan læse 125 KHz EM & HID kort og 13,56 MHz Mifare kort.

Da kodetastaturet er vandtæt, kan det derfor monteres både inden- og udendørs, selv i barske miljøer.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Wiegand læser (EM + HID + MF).
- Wiegand 26 ~ 37 bits output (standard 26 bits).
- Programmerbar tastatur transmission: 4 bits, 8 bits eller virtuelt kortnummer format.
- Korttype: HID kort, EM kort & Mifare kort.
- Læseafstand op til 8 cm.
- Ekstern LED buzzer kontrol.
- Benyttes sammen med CU - GSM dørcontroller.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	15016
Driftsspænding	9-18V DC
Frekvens	125 KHz - 13,56 MHz
Korttype	125 KHz - EM & HID / 13,56 MHz - Mifare (ISO 14443A kompatibel)
Tastatur transmission	4 bits (fabriksstandard), 8 bits eller virtuelt kortnummerformat kan indstilles
Læseafstand	Op til 8 cm
Output format	Wiegand 26 ~ 37 bits
Driftstemperatur	-40° til +60° C
Stand-by strøm	< 25 mA
Driftsfugtighed	10% ~ 95% RH
IP-klassifikation	IP66
Dimensioner	102 x 48 x 20 mm
Farve	Sort