



## Aperio C100 oval cylinder

### ANVENDELSE

Oval cylinder med RFID læser Mifare, anvendes sammen med MEC - GSM dørcentral eller RFID opdateringsstation.

Er kompatibel med alle skandinaviske låsekasser i både træ-, stål- og profilrammedøre.

### FUNKTIONER OG FORDELE

- Til invendig brug.
- Hovedelektronik (RFID + radio) i udvendig knop - sikkerhedselektronik inde i cylinderkerne
- Slip for fysiske nøgler
- Anvendes online eller offline.
- Grøn/rød LED status.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	13201
Knopdimensioner	Ø32 x 43 mm
Knopoverflade	Rustfrit stål
Batteri	1 x lithium CR2
Batterilevetid	> 8.000 åbninger (i maks. 2 år)
Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bit
Afstand mellem online Aperio aflæsning og hub	Typisk op til 25 m afhængig af hubtype og bygningsmiljøer
IP-klassificering	IP65
Driftstemperatur	-20° til +55°C
Status	LED (rød/grøn/orange)
RFID teknologi	High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1&EV2 Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optional MIFARE® Support 2
RFID aflæsning	UID / Sektor / Block / Application / File
Scanningsområde	Op til 4 cm
Interface	Mikro USB